

LAMINATOARELE JETMOUNTER

Dezvoltate initial pentru a oferi solutii economice de a finisa produse grafice tiparite InkJet, laminatoarele Jetmounter au evoluat pentru a oferi o solutie completa pentru finisarea printurilor de toate tipurile si dimensiunile. Laminatoarele sunt proiectate sa fie simplu de operat, realizand insa finisari de calitate profesionala si sunt compatibile cu gama noastra completa de adezivi "pressure sensitive" si cu filmele de laminare. Laminatoarele Jetmounter pot finisa toate tipurile de media de la arta fotografica si postere la lucrarile delicate pe diferite tipuri de plastic. Ele sunt ideale pentru procesarea diferitelor tipuri de suport de la cartoane si foamuri la plastic rigid (PVC sau plexiglass) sau M.D.F. & Masonite. Caracteristicile tehnice au fost fericit imbinate vpentru a oferi simplitate dar si versatilitate .



LATIMI DE LUCRU

Jetmounters sunt produse intr-o varietate deosebita intre 457mm pana la 1630mm. Lungimea lucrarilor este limitata de materialele suport disponibile si de spatiul alocat in atelier in spate si in fata.



ML25

Actionare Manuala

OPERATII INAINTE si INAPOI

Deși laminatoarele Jetmonter sunt proiectate pentru lucrul orientat în față sunt încorporate facilitati pentru derulare înapoi care permit positionare și precizie la lucrari



JM34

VITEZA VARIABILA

Laminatoarele permit o reglare cu acuratete a vitezei care poate fi de ajutor la inceput pana ne obisnuim cu masina permitand mai tarziu cand suntem increzatori sa lucram la viteza maxima pentru a avea productivitate.

AJUSTAREA GROSIMII DE LUCRU

Laminatoarele sunt dotate cu posibilitatea de a adapta grosimea de lucru de la foarte subtire in cazul laminarii unui autocolant, la grosimi mari de pana la 50 mm in cazul JM63. cu posibilitatea afisarii grosimii de lucru la montaj si a presiunii la modele mari.



JM26

COMANDA LA PICIOR

Laminatoarele JM pot fi utilizate sa lucreze continuu prin alimentare materialelor suport, iar comanda la picior permite operatorilor sa porneasca si sa opreasca masina folosind in acest timp mainile pentru potrivire si alimentare.

DISPOZITIVE DE SIGURANTA

Dotarile "Safety" permit eliminarea completa a riscului de accidentare precum si observarea unor posibile obstructii care intra intre role iar butonul de urgenta, poate fi folosit in cazul in care dorim o oprire urgenta a procesului.

POZITIONAREA MASINII

Laminatoarele mai mici au fost proiectate sa fie utilizate pe masa si in cazul in care nu avem nevoie le putem depozita fiind usoare. Laminatoarele mari au un stand special dotat cu roti si posibilitatea de mutare si blocare permitand depozitarea de role pe dispozitivele de lucru din dotare.

INCALZIRE ROLE

Laminatoarele JM54 SHA, JM63 SHA, JM55 Fusion au posibilitatea de a incalzi la 43 C rola superioara pentru imbunatatirea procesului de laminare, iar JM63 PRO permite incalzirea rolei superioare la 120 C pentru laminare la cald

Tipuri de laminatoare Caracteristici si preturi

JetMounter™ JM18, JM26 , JM34 ML12 si ML25

Modelele sunt motorizate, (excepție ML12, ML25 care sunt manuale destinate lucrarilor atelierelor mici photo sau scoala) destinate meselor de lucru si prevazute cu pedala de actionare pentru a lasa mainile operatorilor libere. Modelele includ rola de alimentare si senzor optic pentru protectie. Note: Nu exista role de acumulare sau alimentare controlata la aceste modele.



JetMounter™ Extreme



JM 63PRO



JM 34



Product Code	Descriere	Pret
ML12	305mm (12") roller laminator	230 Eur
ML 25	648 mm (25") roller laminator	318 Eur
JM18	464mm (18") roller laminator	531 Eur
JM26	667mm (26") roller laminator	620 Eur
JM34	860mm (34") roller laminator	831 Eur

JetMounter™ JM44SHA, JM55Fusion & JM63Fusion

In plus fata de dotariile standard care sunt oferite de toate modelele JetMounter™ adica viteza controlabila, role siliconice pe suport metalic functiune inainte / inapoi, protectie electronica, pedala de comanda modelul JM44SHA, ofera un sistem de monocomanda inaltimii rolei precum si sistem de vizualizare si control LCD a presiunii dintre role, precum si sistem de alimentare frontal

Modelele JM55Fusion si JM63Fusion sunt deosebit de robuste dotate cu sistem de incalzire a rolei superioare la 45 C care asigura calitatea laminarii si cu un sistem frontal de alimentare si de preluare in spate care asigura optimizarea operatiunilor rol-to-rol chiar si la lucrari mari.



JM 63-Fusion



JM55-Fusion

JM55pro Specification S	
Max Laminating Width	55"
Max Nip Opening	1" (2.5 cm)
Uncrated Weight	573 lbs. (260 kg)
Width	73" (185cm)
Depth	24" (61cm)
Height	48" (122 cm)
Heat Assist Roller	Yes (110° F/43° C)
Roller Diameter	5.5" (13.97cm)
Speed Range	2-10 fpm (0.6-3 mpm)
Power (U.S. and Canada)	115VAC or 220V 50/60Hz, Single Phase

Are Rola alimentare si adunare Fata / Spate fiind excelent pentru operatiuni "roll to roll"

Product Code	Description	Pret
JM44 SHA	1117mm (44") roller laminator	3469 Eur
JM55-Fusion	1400mm (55") roller laminator	5451 Eur
JM63-Fusion	1600mm (63") roller laminator	6608 Eur
JM Extreme	1650mm (63") roller laminator	24770 Eur

JetMounter™ JM63Pro

Heated top roller laminator gives maximum flexibility.

JM63 este un laminator extrem de performant recomandat profesionistilor dotat cu sistem roll to roll integral la un pret foarte avantajos. In plus rola superioara poate fi incalzita la 120 Celsius permitand utilizarea laminatelor cu activare la cald-

Caracteristici:

- Rola superioara imbracata in cauciuc siliconic are temperatura reglabila pana la 120° Celsius
- Latime laminare efectiva la 1600mm (63")
- Mod de operare automat sau la picior
- Viteza reglabila 0 - 3.65m per minute
- Maximum 5.08 cm (2") deschidere intre role
- Indicator de presiune
- Sistem front role pentru laminare la bucata demontabil
- Sistem de roti pentru ghidare rezistent
- 2 sisteme de oprire de urgenta
- Sistem de mentinere a suprafetei hartiei
- Role mari 14cm (5.5") diametru suprafata siliconata neadeziva
- Sistem de protectie cu celula foto
- Role de alimentare superioare si inferioare prevazute cu dispozitiv control al tensiunii
- Sistem de role superior si inferior de alimentare prevazute cu controlul vitezei
- Sistem mecanic de control al presiunii si inaltimii fara compresor
- Extra rola pentru derulare
- Sistem conform norme CE

Product Code	Descriere	Pret
JM63-PRO	1600mm	8094 Eur